



PERFORMANS BEYANI (NO: 05.PB 12004.008, 070645-TSE-05/04)
AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK-3 (305/2011/AB)

1. Ürün tipi kimlik kodu: **MYFIX GRANIFLEX Porselen Seramik ve Granit Yapısstırıcı**
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince):
Çimento esaslı yapıştırıcılar (C) – Yüksek performanslı (2)- Kayma özelliği azaltılmış (T)- Uzatılmış açık bekletme süresi (E)- Şekli oldukça bozulabilir yapıştırıcı: Enine şekil değiştirme (S2)
C2TES2
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları: EN 12004:2017
4. İmalatçının adı, tescilli ticârî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince):
YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Mermeriler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cad. No:22
Köseler Köyü-Dilovası / KOCAELİ
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi (Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz):
Mevcut değil
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmeliğin Ek-5'tinde belirtilen):
Sistem 3
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: TSE tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 3 altında imalatçı fabrika üretim kontrolü uygulanarak, onaylanmış laboratuvar malzemenin tip testine, tip hesaplamalarla, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti yapılarak düzenlenmiştir.
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi: Mevcut değil
9. Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yüksek başlangıç çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Suya daldırdıktan sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
İsıyla yaşılandırdıktan sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Donma-çözünme çevriminden sonra yüksek çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Uzatılmış açık bekletme süresi: Çekme yapışma mukavemeti	30 dakika sonra $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.1
Kayma	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.2
Enine şekil değiştirme	$S2 \geq 5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.6
Yangına tepki sınıfı	B-s1,d0	EN 13501-1

10. Bu Ek'in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek'in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalatçuya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

Üğur YILDIZ/ Genel Müdür

KOCAELİ/ 30.12.2020