

### TANIM

- Beton parlatma uygulamaları sırasında ortaya çıkan kuş gözleri kılcal çatlakları tamir etmek amacıyla kullanılır.

### KULLANIM ALANLARI

- Beton zeminlerin parlatma işlemlerinde kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Sıvı yüzey sertleştirici sarfiyatını azaltır.
- Yüksek mukavemet verir.
- Yüzeyde tutunmayı sağlar.
- Parlatma uygulamalarında parlatmaya katkı verir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey parlatma işlemi öncesinde yapılan silme işlemi, uygun elmaslarla yapılmalıdır.

### UYGULAMA

- Silme işlemi sonrasında yüzeye sprey ya da dökme yöntemi ile **PORE SEALER** uygulanır.
- Tamirat olması gereken kısımlara yoğun şekilde mop veya çek pas ile sürülür.
- Silme işlemi sırasında çıkan toz ile birlikte **PORE SEALER** harç kıvamına gelerek gözenekleri ve kılcal çatlakları doldurur. Betonun durumuna göre 70 veya 120 grit elmas kullanılmalıdır.
- 24 saat kürlenmesi beklenildikten sonra diğer silme kademelerine geçilmelidir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Beyaz sıvı
Uygulama sıcaklığı	: (+5°C)-(+35°C)
pH	: 9±1,5
Yoğunluk	: 1,01±0,03 kg/L
Üzerinde silme işlemlerinin devam etmesi için gereken süre	: 24 saat

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

### UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulama standartlara ve talimatlara göre yapılmalıdır.
- Uygulama zemini son kat olarak bırakılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Uygulama mutlak suretle uzman uygulayıcı bayimiz tarafından yapılmalıdır. Uzman uygulayıcı bayilerimiz tarafından yapılmayan uygulamaların sorumluluğu uygulayan firmaya aittir.

### TÜKETİM

- 0,1 L/m<sup>2</sup> (kuş göz yoğunluğu ve boyutuna göre tüketimde artabilir.)

### AMBALAJ

- 30 Litre çanta bidon ve 1000 Litre IBC

### RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.