

### TANIM

- Baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş yüzey görünümü veren, renklendirici ve toz kalıp ayırıcıdır.

### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Araç ve yaya yollarında,
- Kaldırımlarda ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde,
- Baskı beton yüzey sertleştiricilerin üzerine eskitilmiş yüzey görünümü vermek için,
- Baskı beton yüzey sertleştirici uygulamasında, kalıpların beton yüzeyinden kolayca ayrılmasında kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Baskı beton yüzey sertleştirici yüzeyinde, eskitilmiş bir görüntü elde edilmesini sağlar.
- Kalıpların beton yüzeyden hemen ayrılmamasını sağlar.
- Betonun kalıp yüzeylerine yapışmasını önler.
- Baskı beton yüzey sertleştirici üzerine kalıp desenlerinin tam olarak yansımalarını sağlar.
- Kalıpların yıpranmasını ve aşınmasını engeller.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

- BB-400** Baskı beton yüzey sertleştirici uygulaması yapıp perdahlama işlemi bitirdikten sonra **KA-400** Baskı beton kalıp ayırıcı uygulaması için hazır hale getirilir.

### UYGULAMA

- Baskı Beton yüzey sertleştirici uygulanmış yüzey üzerine **KA-400**, yüzeye serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilmelidir.
- 1-2 gün sonra yüzey önce süpürülüp sonra basınçlı su ile istenilen etki ve görüntü elde edilene kadar yıkanmalıdır.
- Düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etki bırakırken; yüksek basınç ile yıkama daha az eskitilmiş yüzey görünümünün ortaya çıkmasını sağlar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm  
Kalıp ve Beton yüzeye yapışma  
Uygulama sıcaklığı

Beyaz ve Gri renkli toz  
Yok  
(+5°C)-(+35°C)

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

### UYARI VE ÖNERİLER

- Gereğinden az miktarda KA-400 kullanım söz konusu olduğunda istenilen dekoratif görüntü elde edilmeyebilir.
- Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir. Gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, rüzgâr, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, 35°C'den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

### TÜKETİM

- Yüzeydeki etki ve desene göre 0,200-0,400 kg/m<sup>2</sup>

### AMBALAJ

- 12 kg Kraft torba (paLETTE 64 torba, 768 kg)

### RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.