



PERFORMANS BEYANI (NO: 05.PB 12004.002, 070645-TSE-05/04)
AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK-3 (305/2011/AB)

1. Ürün tipi kimlik kodu: **MYFIX CERAMAX Seramik Karo Yapıştırıcı**
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da
tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Yönetmeliğin 13 üncü
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince): **Çimento esaslı yapıştırıcılar (C) – Standart yapıştırıcı**
(1)- Kayma özelliği azaltılmış (T)
C1T
3. Yapı malzemesinin ilgili uyuşlulaştırılmış teknik şartnamesine göre
imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları: **EN 12004:2017**
4. İmalâtının adı, tescilli ticârî unvanı veya tescilli markası ile adresi
(Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince): **YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**
İstanbul Mermeriler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cad. No:22
Köseler Köyü-Dilovası / KOCAELİ
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi (Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz): **Mevcut değil**
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri
(Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen): **Sistem 3**
7. Uyuşlulaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: **TSE** tarafınca, performansın
değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden **Sistem 3** altında **imalatçı fabrika üretim kontrolü**
uygulanarak, **onaylanmış laboratuvar malzemenin tip testine, tip hesaplamalarla, tablo halinde verilen değerlerle veya**
acıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti yapılarak düzenlenmiştir.
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi: **Mevcut değil**
9. Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler	Performans	Uyuşlulaştırılmış Teknik Şartname
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Donma-çözünme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Açık bekletme süresi: Çekme yapışma mukavemeti	20 dakika sonra $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.1
Kayma	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017 MADDE 8.2
Yangına tepki sınıfı	A1	EN 13501-1

*Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.

10. Bu Ek'in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek'in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa
sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalâtçuya aittir.

İmalatçı adına imzalanay:

Uğur YILDIZ/ Genel Müdür

KOCAELİ/ 23.11.2021