

MYTHERM FİLELİ KÖŞEBENT

FİLELİ KÖŞEBENT



TANIM

- İlk ve ikinci kat sıvalar arasında güçlü bir aderans oluşturup sıva ile bütünlük sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- XPS ve EPS mantolama ürünlerinin dış ve iç cepheye monte edildiği tüm alanlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İşçilik ve zamanda tasarruf edilmesini sağlar, işçilik hatalarını önler.
- Köşe detaylarının düzgün ve dayanıklı çıkmasını sağlar.

UYGULAMA

- Fileli köşebent, yalıtım levhaları üzerine file ile birlikte yüzeyin tamamına temas edecek şekilde oturtulmalıdır.
- Fileli köşebenttin kullanılması halinde, köşe profilin filesi cephede kullanılan file ile üst üste getirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk
Ambalaj

2,5 m
50 Adet (1 pakette)

- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup sahtiye ortamdaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

TÜKETİM

- 0,25 m/m²

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

KOCAELİ KOBİ Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 22 Köşeler - Dilovası / KOCAELİ

(0 216) 469 66 33 (0 262) 728 11 10 | www.myfixyapikim.com | (i) (f) (t) (in) myfixyapikimyasallari