



PERFORMANS BEYANI (NO: PB 03)

305/2011 nolu AB Yönetmeliği'nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

| 1. Ürün Tipi Kimlik Kodu | CURE – KÜR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---------|---------------|----------------------------------|------------|---|--|--|
| 2. Kullanım amacı/amaçları | Prensip 2: Nem Kontrolü (MC), Yöntem 2.2 Kaplama Uygulaması (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi | YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul Mermeriler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cad. No:22 Köşeler Köyü-Dilovası / KOCAELİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi | Mevcut Değil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri | Sistem 2+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Uyumlaştırılmış standard Onaylanmış Kuruluş | EN 1504-2:2004 UNIVERSAL SERTİFİKASYON UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. (No:2163) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beyan edilen performans | <table border="1"><thead><tr><th>Temel Karakteristikler</th><th>Performans</th><th>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği</td><td>$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$</td><td>EN 1062-3</td></tr><tr><td>Su buharı geçirgenliği</td><td>Sınıf I; $s_D < 5 \text{ m}$</td><td>EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2</td></tr><tr><td>Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı</td><td>Trafik yükü olmadan; $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$</td><td>EN 1542</td></tr><tr><td>Yangına Tepki</td><td>B-s1,d0 (Organik madde $< \%1$)</td><td>EN 13501-1</td></tr><tr><td colspan="3">Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.</td></tr></tbody></table> | Temel Karakteristikler | Performans | Uyumlaştırılmış Teknik Şartname | Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği | $W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ | EN 1062-3 | Su buharı geçirgenliği | Sınıf I; $s_D < 5 \text{ m}$ | EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 | Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı | Trafik yükü olmadan; $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ | EN 1542 | Yangına Tepki | B-s1,d0 (Organik madde $< \%1$) | EN 13501-1 | Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir. | | |
| Temel Karakteristikler | Performans | Uyumlaştırılmış Teknik Şartname | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği | $W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ | EN 1062-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Su buharı geçirgenliği | Sınıf I; $s_D < 5 \text{ m}$ | EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı | Trafik yükü olmadan; $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ | EN 1542 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yangına Tepki | B-s1,d0 (Organik madde $< \%1$) | EN 13501-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası No: 2163-CPR-0560-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı Adına İmzalayan:

Uğur YILDIZ
Genel Müdür
Kocaeli - 07/09/2018