



## PERFORMANS BEYANI (NO: PB 05)

305/2011 nolu AB Yönetmeliği'nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu	S-57 ÇİFT KOMPONENTLİ YARI ELASTİK SU YALITIM HARCI																		
2. Kullanım amacı/amaçları	Prensip 2: Nem Kontrolü (MC), Yöntem 2.2 Kaplama Uygulaması (C) Prensip 8: Nem İçeriğini Sınırlayarak Direnci Artırma (IR), Yöntem 8.2 Kaplama Uygulaması (C)																		
3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi	YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul Mermeriler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cad. No:22 Köşeler Köyü-Dilovası / KOCAELİ																		
4. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi	<b>Mevcut Değil</b>																		
5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri	<b>Sistem 2+</b>																		
6. Uyumlaştırılmış standard Onaylanmış Kuruluş	<b>EN 1504-2:2004</b> UNIVERSAL SERTİFİKASYON UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. (No:2163)																		
7. Beyan edilen performans	<table border="1"><thead><tr><th>Temel Karakteristikler</th><th>Performans</th><th>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği</td><td><math>W &lt; 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}</math></td><td>EN 1062-3</td></tr><tr><td>Su buharı geçirgenliği</td><td>Sınıf I; <math>s_D &lt; 5 \text{ m}</math></td><td>EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2</td></tr><tr><td>Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı</td><td>Trafik yükü olmadan; <math>\geq 0,8 \text{ N/mm}^2</math></td><td>EN 1542</td></tr><tr><td>Yangına Tepki</td><td>B-s1,d0 (Organik madde <math>&gt; \%1</math>)</td><td>EN 13501-1</td></tr><tr><td colspan="3">Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.</td></tr></tbody></table>	Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname	Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	Su buharı geçirgenliği	Sınıf I; $s_D < 5 \text{ m}$	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı	Trafik yükü olmadan; $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	Yangına Tepki	B-s1,d0 (Organik madde $> \%1$ )	EN 13501-1	Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.		
Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname																	
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1062-3																	
Su buharı geçirgenliği	Sınıf I; $s_D < 5 \text{ m}$	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2																	
Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı	Trafik yükü olmadan; $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	EN 1542																	
Yangına Tepki	B-s1,d0 (Organik madde $> \%1$ )	EN 13501-1																	
Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.																			
8. Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası No: 2163-CPR-0560-1 / 2163-CPR-0560-3																			

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

**İmalatçı Adına İmzalayan:**

**Uğur YILDIZ**  
Genel Müdür  
Kocaeli - 07/09/2018