

MANTOTECH - DS-ÇİZGİ

Dekoratif Mineral Dış Cephe Sıvası – Çizgi Desen



TANIM

- Beyaz çimento esaslı, özel polimer takviyesi ile yüksek yapışma mukavemetine sahip, çizgi dokulu dekoratif bitiş sıvasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekân uygulamaları
- Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde dekoratif kaplama olarak

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz toz
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Sıcaklık dayanımı	(-30°C)-(+60°C)
Uygulama kalınlığı	~ 3 mm
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	0,8 N/mm2
Kuru film kalınlığı	E5
Tane büyüklüğü	S4
Su buharı aktarım hızı	V0
Su aktarım hızı	W2
Çatlak örtme özelliği	A0
Karbondiyoksit geçirgenliği	C0

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Şeker Endüstri ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır; uygulama sırasında kullanıcı dostudur.
- Dış etkenlere ve aşınmaya karşı yüksek dayanım.
- Özel dolgu boyutu sayesinde doğal ve dekoratif doku oluşturur.
- Nefes alır; yüzeyde büzülme ve dökülme yapmaz.
- Uygulama sonrasında üzerine boya yapılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru ve yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama öncesinde Dekoratif Siva Astarı, yüzeye fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.

UYGULAMA

- Karışım:** 25 kg ürün, 4,5–5,0 L temiz su üzerine yavaşça ilave edilir ve düşük devirli mikser ile homojen kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Talimatlarda belirtilmeyen katkıları kullanılmamalıdır.
- Dinlendirme:** Harç 10 dakika dinlendirilir; uygulama öncesinde 1–2 dakika tekrar karıştırılır.
- Sürme:** Harç çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılır.
- Doku verme:** Yaklaşık 5 dakika sonra, düz plastik mala ile dairesel hareketlerle yüzeye çizgi deseni verilir. Uygulama sırasında mala sık sık temizlenmelidir.
- Boya:** Yüzey kuruduktan sonra, istenirse dış cephe boyası uygulanabilir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Yatay veya eğimli yüzeylerde dekoratif kaplama yapılmamalıdır.
- Doğrudan tuğla ya da gaz beton üzerine uygulamayınız. Bu tip yüzeylerde önce uygun tesviye yapınız.
- Yapışma ve yüzey tutunmasını artırmak için uygulamadan önce Dekoratif Siva Astarı kullanınız.
- Ürün çimento esaslıdır; tozunu solumayınız, cilt ve gözle temas ettirmeyiniz.
- Uygulama sonrası ellerinizi ve ekipmanı bol suyla temizleyiniz.
- Verilen tüketim değerleri kılavuz niteliğindedir; yüzeyin yapısı ve uygulama koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

TÜKETİM

- 2,5-3,0 kg/m2

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

- 25kg kraft torba, 64 torba/palet - 1600 kg