

TANIM

- Chemfix - DK_ASTAR**, Akrilik kopolimer esaslı, dolgulu yapıda bir astardır ve iç ile dış cephe yüzeylerini güçlendirmek amacıyla uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

- Brüt beton, duvar ve tavan gibi su emici yüzeylerde kullanılır.
- Çimento ve özellikle alçı bazlı iç-dış cephe sıvalarında uygulanır.
- Isı yalıtım levhaları üzerine dekoratif sıva öncesi aderans için tercih edilir.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazırdır.
- Uygulandığı yüzeylerde dekoratif kaplamalarla güçlü bir bağ oluşturur.
- Yüksek yapışma ve kapaticılık sağlar.
- Beyaz renktedir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA

- Kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Fırça, rulo veya püskürtme ile doğrudan iç ve dış cepheye uygulanır.
- Gerekirse en fazla %20 oranında su ile inceltilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz sıvı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Kuruma süresi	1 saat
Tam kuruma süresi	6 saat
Yoğunluk	1,50 ±0,04 g/ml
Kapiler su emme ve su buharı geçirgenliği	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	≥ 2,0 N/mm ²

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Şeker Endüstri ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle doğrudan iç ve dış yüzeylere uygulanabilir.
- İsteğe bağlı olarak su ile, maksimum %20 oranında inceltilerek kullanılabilir.
- Uygulama sonrası el ve ekipmanlar kurumadan suyla temizlenmelidir.
- Zemin, doğrudan güneş ışığından ve rüzgârdan korunmalıdır.
- Dekoratif kaplamadan 1 gün önce tek kat uygulanması önerilir.
- Tüketim miktarı uygulama şartlarına ve yüzey yapısına göre değişebilir.

TÜKETİM

- 0,1 kg/m² (tek katta)

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Dondan koruyunuz.

AMBALAJ

- 15 litrelik plastik kova